Typ	Jednotky	OKF 125/1 m² 2/2 kW	OKF 160/1 m² 2/2 kW	OKF 200/1 m² 2/2 kW
Objednací číslo	-	1103209115	1106209115	1107209115
Objem	l	120	147	195
Rozměry (průměr x výška)	mm	ø524 x 1067	ø524 x 1255	ø584 x 1300
Maximální hmotnost ohřívače (bez vody)	kg	64	71	85
Tloušťka izolace	mm	42	42	42
Tepelná vodivost izolace λ	$W.m^{-1}.K^{-1}$	0,022	0,022	0,022
Příkon topného tělesa	W	2200 + 2000	2200 + 2000	2200 + 2000
Doba ohřevu topným tělesem z 10°C na 60°C	hod	3,2 / 1,7	3,9 / 2	5,2 / 2,7
Elektrické připojení	-	2x 1/N/PE ~ 230V/50Hz	2x 1/N/PE ~ 230V/50Hz	2x 1/N/PE ~ 230V/50Hz
Doporučená hodnota jističe	A	2 x 16	2 x 16	2 x 16
Elektrické krytí	-	IP44	IP44	IP44
Maximální provozní teplota / přetlak v nádobě	°C / bar	80 / 6,0	80 / 6,0	80 / 6,0
Teplosměnná plocha výměníku *	m^2	1,08	1,08	1,08
Objem výměníku *	l	7,1	7,1	7,1
Maximální provozní teplota / přetlak ve výměníku	°C / bar	110 / 10	110 / 10	110 / 10
Tlaková ztráta ve výměníku	mbar			
Výkonové číslo NL podle DIN 4708	-			
Výkon výměníku podle ČSN EN 12897 při průtoku 720 l 80°C topné vody *	kW	24	24	24
Doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60°C *	min	17	21	28
Denní spotřeba elektrické energie	kWh	6,59	12,03	20,34
Smíšená voda V40	l	231,1	242,83	331,26
Třída energetické účinnosti	-	C	C	C
Statická ztráta	W	57	67	72

* hodnota odvozena výpočtem